

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikafloor®-02 Primer

1KOMPONENTNÍ, SPECIÁLNÍ PRIMER NA BÁZI AKRYLÁTU, PENETRACE PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÉ VYROVNÁVACÍ STĚRKY A LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU

## POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-02 Primer je speciální primer na bázi akrylátu, s velmi nízkými emisemi, určen pro zdravé, pevné, hladké a nenasákavé podklady. Pouze pro použití v interiéru.

## POUŽITÍ

Sikafloor®-02 Primer je vhodný jako primer pro zlepšení přilnavosti na hladké, pevné a nenasákavé podklady.

## VLASTNOSTI / VÝHODY

- 1komponentní
- Poskytuje optimální přilnavost na nenasákavých podkladech
- Dobrá odolnost proti skluzu
- Nízká spotřeba / vysoké krytí
- Vhodný pro použití při podlahovém vytápění
- Krátké čekací doby
- Mírný zápach
- Snadná aplikace pomocí válečku
- Připraven ihned k použití

## UDRŽITELNÝ ROZVOJ

- EMICODE EC 1PLUS : velmi nízké emise
- V souladu s normou ISO 14025 a EN 15804
- Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

## INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Speciální akrylátová disperze s přísadami.
Balení	5 kg
Vzhled / Barva	Tyrkysová.
Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby a při splnění podmínek skladování.
Podmínky skladování	Materiál musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném balení, v suchu a chladu (minimální teplota je +5 °C). Otevřená balení je nutné důkladně uzavřít a spotřebovat co nejdříve.
Objemová hmotnost	1,3 kg/l

# APLIKAČNÍ INFORMACE

<b>Podklady</b>	Nenasákavé podklady: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keramická dlažba</li><li>▪ Přírodní kámen</li><li>▪ Teraso podlahy (epoxidové nebo cementové)</li><li>▪ Nenasákavý beton</li><li>▪ Hořečnaté stěrky</li><li>▪ Podklady se starými vodovzdornými zbytky lepidel</li><li>▪ Kovy</li><li>▪ Hladký a nenasákavý asfalt (C10 a IC15 dle EN 13813)</li><li>▪ Epoxidové a vodou ředitelné polyuretanové povrchy</li><li>▪ Plně lepené pružné podlahy (s výjimkou polyolefinových povlaků)</li></ul>						
<b>Spotřeba</b>	~125 g/m <sup>2</sup>						
<b>Teplota vzduchu v okolí</b>	+5 °C min. / +35 °C max.						
<b>Teplota podkladu</b>	+5 °C min. / +35 °C max.						
<b>Čekací doba / přetíratelnost</b>	Před aplikací cementových vyrovnávacích materiálů nebo lepidla na obklady a dlažbu vyčkejte: <table><thead><tr><th><b>Podklad</b></th><th><b>Čekací doba</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Nenasákavé podklady uvedené výše s výjimkou hořečnatých podkladů</td><td>~1,5 hodiny</td></tr><tr><td>Hořečnaté podklady</td><td>~4 hodiny</td></tr></tbody></table> <p>Poznámka: Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.</p>	<b>Podklad</b>	<b>Čekací doba</b>	Nenasákavé podklady uvedené výše s výjimkou hořečnatých podkladů	~1,5 hodiny	Hořečnaté podklady	~4 hodiny
<b>Podklad</b>	<b>Čekací doba</b>						
Nenasákavé podklady uvedené výše s výjimkou hořečnatých podkladů	~1,5 hodiny						
Hořečnaté podklady	~4 hodiny						

## INSTRUKCE PRO APLIKACI

### KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

- Podklad musí být přiměřeně pevný, únosný, rozměrově stabilní a trvale suchý.
- Podklad musí být bez zbytků nečistot, které snižují adhezi, např. prach, špína, oleje, tuky, rzi a nesoudržné částice.
- Odstraňte veškeré nečistoty, které mohou snižovat přilnavost vhodnou metodou, jako je základní očištění nebo odmaštění.
- Vrstvy ve vodě rozpustných lepidel, např. lepidla ze sulfitových odpadů, musí být mechanicky odstraněna.
- Staré vrstvy lepidel odolných proti vodě musí být mechanicky odstraněny co nejdokonaleji.
- Stará převrstvení musí mít dostatečnou soudržnost s podkladem. Nedostatečně přídržná převrstvení musí být odstraněna.
- Podklady, jako jsou keramická dlažba, přírodní kámen, terakotové, epoxidové a vodou ředitelné polyuretanové nátěry, musí být důkladně očištěny a obroušeny.
- Pro vinylové desky obsahující azbest se doporučuje pouze základní čištění.

### MÍCHÁNÍ

Sikafloor®-02 Primer před použitím důkladně promíchejte.

## APLIKACE

- Sikafloor®-02 Primer aplikujte neředěný. Naneste primer pomocí vhodného náčiní, např. váleček s krátkým vlasem, rovnoměrně na suchý podklad. Vyhněte se tvorbě kaluží.
- Více informací naleznete v produktových listech následně aplikovaných vyrovnávacích materiálů.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Veškeré použité nářadí očištěte ihned po ukončení aplikace vodou.

## OMEZENÍ

Při použití na staré měkké podlahy, jako jsou vinyl, linoleum nebo gumové podklady, vždy použijte vyrovnávací stěrku na bázi sádry. Více informací naleznete v příslušném produktovém listu, dodržujte uvedená doporučení.

## PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
[sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)  
[www.sika.cz](http://www.sika.cz)



**Produktový list**  
Sikafloor®-02 Primer  
Duben 2020, Verze 04.01  
020815120010000043

Sikafloor-02Primer-cs-CZ-(04-2020)-4-1.pdf

