



Add 250

Polymerní granulát

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	480
Balení	
Typ balení	dóza
Kód obalu	83
Číslo výrobku	
6271	■

Spotřeba Až 0,05 kg na 1 kg pojiva

Oblasti použití ■ Polymerní granulát pro protiskluznost pečeticích nátěrů

Vlastnosti výrobku ■ Barevně neutrální
■ Snadno se míchá

Údaje o výrobku

Specifická hmotnost zrna	1,1 g/cm ³
Zrnitost	Cca 0,25 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty
➤ Epoxy BS 2000 (6001)
➤ Epoxy BS 3000 M (6370)
➤ Epoxy BS 3000 SG (6380)
➤ Epoxy Color Top (6191)

Příprava směsi

Do míchaného pečeticího nátěru přidejte granulát.
Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 - 400 ot./min).
Vytváření pruhů signalizuje nedostatečné promíchání.

Zpracování

Pouze pro profesionální použití!

Finální směs zpracovávejte podle specifikací příslušného pečeticího nátěru.

Upozornění

Granulát je vhodný pouze pro tloušťku jedné vrstvy < 200 µm.
Další pokyny pro zpracování, systémové skladby a péči o uvedené produkty jsou uvedeny v aktuálních technických listech a v systémových doporučeních Remmers.



Skladování / trvanlivost

Při skladování v suchu je trvanlivost neomezená.



Bezpečnostní údaje

Pouze pro profesionální použití!

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Tyto údaje jsou uvedeny v aktuálních bezpečnostních listech resp. v příslušných informacích profesních oborových organizací.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.